

### Características de la válvula de retención galvanizada Yardney:

- Cuerpo de Acero Galvanizado
- Resortes y brazo de Acero Inoxidable
- Empaques de Caucho
- Puerto de Purga de 3/4" Conexión NPT con Tapón Galvanizado
- Elimina el cebado de la bomba cuando se apaga, al retener agua en la tubería, dejándola cargada
- Bridas tipo ANSI

ESPECIFICACIONES   VÁLVULA DE RETENCIÓN GALVANIZADA			
Modelo	Numero de Parte	Descripción	Precio de Lista
GCV-6-8	146129007	6" ANSI brida x brida con 8" asiento	\$ 425.14
GCV-8-10	146129008	8" ANSI brida x brida con 10" asiento	\$ 494.40
GCV-10-12	146129010	10" ANSI brida x brida con 12" asiento	\$ 600.51
GCV-12-10	146129013	12" ANSI brida x brida con 10" asiento	\$ 711.83
GCV-12-12	146129014	12" ANSI brida x brida con 12" asiento	\$ 1331.69

Se recomienda su instalación por lo menos diez diámetros de distancia de la Bomba.



Teléfono: 951.656.6716  
 Llame gratis al: 800.854.4788  
 FAX: 951.656.3867  
 info@yardneyfilters.com

[www.yardneyfilters.com](http://www.yardneyfilters.com)