

Controlador Automático Synergy™



El Nuevo Controlador Automático de Yardney SYNERGY™ Incluye:

- Salidas para 16 estaciones
- Opera hasta 2 válvulas por estación mas la válvula maestra
- Fuente de energía seleccionable: 110V AC, 220V AC o 12V DC
- Activación de retro-lavado por horario, tiempo transcurrido o diferencial de presión
- Programación de la frecuencia, duración y retraso del retro-lavado
- Inicio manual con avance entre estaciones y paro manual por estación
- Caja resistente al clima y plagas
- Tiempo de espera programable de 0-5 minutos
- Eventos de alarma ilustrados en la pantalla digital con inclusión de salidas para luz o sirena
 - Retro-lavado continuo
 - Corto circuito del solenoide
 - Alta presión con paro automático de bomba
 - Panel defectuoso
 - Switch de diferencial de presión defectuoso
- Reserva de energía hasta por 72 horas en caso de corte en el suministro eléctrico
- Display digital con selección de idioma en inglés o español
 - Tiempo actual en horas y minutos
 - Número de retro-lavados
 - Número de retro-lavados en tiempo seleccionado
- Conexiones que permiten una rápida y fácil instalación del alambre de los solenoides
- Puerto USB para registro histórico de datos
- Hecho en Estados Unidos de América



Hecho en Estados Unidos de América

Teléfono: 951.656.6716
Llame gratis al: 800.854.4788
FAX: 951.656.3867
info@yardneyfilters.com

www.yardneyfilters.com