

Válvulas de Retro-Lavado

Fácil mantenimiento en Campo

Los sistemas de filtración Yardney utilizan válvulas de retro-lavado patentadas y fabricadas en la planta de fabricación de Yardney. Los tres modelos de válvulas de retro-lavado de Yardney (1.5", 342, 454) están fabricadas de hierro fundido y CNC maquinadas para obtener las pérdidas de presión más bajas de la industria. La válvula de retro-lavado Yardney es la única válvula diseñada en la industria como un equipo estándar que se le puede dar servicio en campo en un 100% con herramientas manuales sencillas e incluye un accesorio para aplicar grasa para la lubricación del eje de la válvula.



Aplicaciones


Para retro-lavar filtros Yardney de grava-arena y filtros de malla Yardney Maxi-Flush

Ventajas


- De alta resistencia y durables
- Se les puede dar servicio en campo en un 100% con herramientas manuales básicas
- El cuerpo de la válvula está fabricado de hierro fundido con máquinas automáticas
- Los retenes de los sellos son de acero inoxidable
- El sello de la válvula es de poliuretano para una mayor durabilidad y larga vida
- El exterior de la válvula está revestido con una cubierta de poliéster para estabilizarla contra la luz ultravioleta para una larga vida y protección contra el medio ambiente
- Revestimiento epoxico 3M Scotchkote® 134 fusionado en un 100% a la parte interior de la válvula
- Cuenta con un buje reemplazable de latón con una cavidad interna para la grasa y doble O-ring como sello para darle mantenimiento fácilmente sin remover la válvula del sistema—esta característica no está disponible en las válvulas de la competencia
- Accesorio para aplicar grasa al eje de la válvula para su lubricación—esta característica no está disponible en las válvulas de la competencia
- El eje de la válvula está fabricado en acero inoxidable tipo 416 y se puede remover fácilmente con una llave para darle servicio
- Disponible en tamaños de 1.5, 3 y 4 pulgadas
- Solenoide disponible para trabajar con aire o agua
- Hecho en Estados Unidos de América

Válvulas de Retro-lavado


Especificaciones



VALVULA DE 1-1/2"
USADA EN TANQUES
DE 14" Y 18"



VALVULA 342
USADA EN TANQUES
DE 24" Y 30"




VALVULA 454
USADA EN TANQUES
DE 36", 48" Y 54"



Hecho en Estados Unidos de América

Teléfono: 951.656.6716
Llame gratis al: 800.854.4788
FAX: 951.656.3867
info@yardneyfilters.com



Filtración

La válvula se cierra para permitir que el agua entre al tanque e inicie el proceso de filtrado.

Retro-lavado

La válvula se abre creando un flujo en sentido contrario del agua. Este flujo en sentido contrario permite que la cama de arena se levante hidráulicamente expulsando fuera del tanque cualquier contaminante atrapado dentro de la cama de arena.

